



PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Wandhalbeinbouwarmatuur van gegoten aluminium met rechthoekige sokkel; oppervlak Matzwart; RAL 9011; inclusief aan/uit-schakelaar in zwart; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 2700 K; CRI ≥ 90 ; stralingshoek 23°; 220 - 240 V; 350° draaibaar en 90° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; inclusief USB-C-poort; driver inbegrepen; inclusief installatieodoos; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;



ARMATUUR

Wand
Half ingebouwd
max. kantelhoek 90 °
rotatie 350 °
Matzwart
RAL 9011 ^a
IP20
Interieur
240 lm

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Medium (standard)
stralingshoek 23°

ELEKTRISCH

incl. driver | incl. aan/uit-
schakelaar | push dim
220 - 240 V
systeem 4.0 W
Klasse 1

FYSIEK

diameter 26 mm
hoogte 117 mm
0.31 kg

UITSPARING

lengte 41 mm
breedte 190 mm
min. plafonddikte 12.5 mm
max. plafonddikte 32.5 mm
Inbouwdiepte 55 mm

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.