WEVER & DUCRÉ LIGHTING

ROSS 3.0

715384W9

PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



IP54

Ronde armatuur voor plafondopbouw; oppervlak Mat wit; PCB; lichtkleur 3000 K / 4000 K / 6000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; incl. schakelaar voor kleurtemperatuurkeuze; beschermingsgraad IP54; Klasse 1; driver inbegrepen; incl. uitgangsselectieschakelaar; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;

ARMATUUR

Plafond
Opbouw
Mat wit
similar to RAL 9003 [a]
IP54
IK10
Interieur
5680 lm

LED MODULE

3000 K / 4000 K / 6000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Opal
UGR ≤ 25

ELEKTRISCH


incl. driver
220 - 240 V
systeem 37 W
Klasse 1


FYSIEK

diameter 450 mm
hoogte 72 mm
2.08 kg

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

LICHTVERDELING





OUTPUT SELECTION	KELVIN (K)	OUTPUT (lm)	POWER (W)
low	3000	4350	28
	4000	4400	
	6000	4430	
medium	3000	5000	33
	4000	5050	
	6000	5110	
high	3000	5570	37
	4000	5630	
	6000	5680	

['715384W9'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com