WEVER & DUCRÉ LIGHTING

ROSS 1.0

715184W9

PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN


HOEVEELHEID

DATUM



IP54

Ronde armatuur voor plafondopbouw; oppervlak Mat wit; PCB; lichtkleur 3000 K / 4000 K / 6000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; incl. schakelaar voor kleurtemperatuurkeuze; beschermingsgraad IP54; Klasse 1; driver inbegrepen; incl. uitgangsselectieschakelaar; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;



ARMATUUR

Plafond
Opbouw
Mat wit
similar to RAL 9003 [a]
IP54
IK10
Interieur
1850 lm

LED MODULE

3000 K / 4000 K / 6000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Opal
UGR ≤ 25

ELEKTRISCH


incl. driver
220 - 240 V
systeem 15.0 W
Klasse 1

FYSIEK

diameter 260 mm
hoogte 60 mm
0.75 kg

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

LICHTVERDELING



OUTPUT SELECTION	KELVIN (K)	OUTPUT (lm)	POWER (W)
low	3000	960	9
	4000	1020	
	6000	1090	
medium	3000	1170	11
	4000	1260	
	6000	1330	
high	3000	1630	15
	4000	1780	
	6000	1850	

['715184W9'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com