



PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID


DATUM



IP54



Ronde armatuur voor plafondopbouw; oppervlak Mat wit; PCB 3-step binning; lichtkleur 3000 K / 4000 K / 6000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; incl. schakelaar voor kleurtemperatuurkeuze; beschermingsgraad IP54; Klasse 1; driver inbegrepen; incl. uitgangselectieschakelaar; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;



ARMATUUR

Plafond
Opbouw
Mat wit
similar to RAL 9003 ^a
IP54
IK10
Interieur
1850 lm

LED MODULE

3000 K / 4000 K / 6000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Opal

ELEKTRISCH


incl. driver
220 - 240 V
systeem 15.0 W
Klasse 1

FYSIEK

diameter 260 mm
hoogte 60 mm
0.75 kg

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

LICHTVERDELING



OUTPUT SELECTION	KELVIN (K)	OUTPUT (lm)	POWER (W)
low	3000	960	9
	4000	1020	
	6000	1090	
medium	3000	1170	11
	4000	1260	
	6000	1330	
high	3000	1630	15
	4000	1780	
	6000	1850	