



PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Cilindrische armatuur voor wandopbouw van aluminium; oppervlak Matzwart; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9011; directe/indirecte lichtverdeling; lampfitting GU10; lamptype PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; lamp niet inbegrepen; beschermingsgraad IP20; Klasse 1;

ARMATUUR

Wand
Opbouw
Matzwart
RAL 9011^a
IP20
Interieur
Indirect 460 / 480 lm
Direct 465 / 485 lm
totaal 925 / 965 lm

LAMP

lamp 2 x PAR16
aansluiting GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

ELEKTRISCH

100 - 240 V
Klasse 1

FYSIEK

diameter 67 mm
hoogte 200 mm
0.36 kg




^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

GEMETEN LAMPEN

PAR16 LAMP 3000K CRI90

PAR16 LAMP 2700K CRI90

LICHTVERDELING





ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

TYPE	KLEUR	SPANNING	ARTIKEL NUMMER
			W901228B3
			W901228B5

LAMPEN

PAR16 LED LAMP

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
2700K >90 CRI GU10 220-240VAC	Wit		50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10 220-240VAC	Wit		50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10 220-240VAC	Zilver		50-55	905227S2
3000K >80 CRI GU10 220-240VAC	Zilver		50-55	905227S4
2700K CRI >90 GU10 90-240VAC	Zwart		50-60	908228B3
3000K CRI >90 GU10 90-240VAC	Zwart		50-60	908228B5
2700K CRI >90 GU10 90-240VAC	Wit		50-60	908228W3
3000K CRI >90 GU10 90-240VAC	Wit		50-60	908228W5