



PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Plafond pendelarmatuur; italiaans mondgeblazen wit opaalglas; bevestiging van aluminium in Matzwart; gepoedercoat; mat textuur; inclusief regelbare buisophanging max. 2500mm; lampfitting G9; lamptype QT14; max. 5W; 100 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; lamp niet inbegrepen;



Algemeen

Plafond
Pendel
Matzwart + wit opaal glas
Geen overeenkomende RAL
IP20
Interieur
260 lm

LED

lamp QT14
aansluiting G9
max. per socket 5.0 W
3000 K
CRI ≥ 80
 ≤ 6 SDCM (initial MacAdam)

Optisch

Opal
CIE flux code: 26 51 76 60 87

Elektrisch


100 - 240 V
Inset 3.0 W ^a
Klasse 1

Fysiek

diameter 125 mm
hoogte 135 mm
0.5 kg
Lengte kabel 2500 mm

^a Zonder elektrische en optische verliezen

LICHTVERDELING





LAMPEN

QT14 LED lamp

Type	Kleur	Spanning	Ø·H (MM)	Artikel nummer
2700K G9			19·49	9010G803
3000K G9			19·49	9010G805