



PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Ronde downlight van gegoten aluminium, voor plafondbouw; oppervlak Matzwart; gepoedercoat, mat textuur; RAL 9011; gereedschapsloze installatie met draadveren; geschikt voor plafonddikte van 4-38 mm; inbouwdiepte 120 mm; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 2; lamp niet inbegrepen;



ø84

112

ARMATUUR

Plafond
Ingebouwd
Matzwart
RAL 9011^a
IP20
Interieur

LAMP

lamp PAR16
aansluiting GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

Optisch

UGR ≤ 16
≥65° < 3000 cd/m²

Elektrisch

100 - 240 V
Klasse 2

Fysiek

diameter 84 mm
hoogte 112 mm
0.15 kg
springveren

Uitsparing

diameter 76-79 mm
min. plafonddikte 4 mm
max. plafonddikte 38 mm
Inbouwdiepte 120 mm



^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

GEMETEN LAMPEN

PAR16 LAMP 3000K CRI90
445 lm

PAR16 LAMP 2700K CRI90
425 lm

LICHTVERDELING



**ELEKTRISCHE ACCESSOIRES**

Type	Kleur	Spanning	Artikel nummer
			W901228B3
			W901228B5

LAMPEN**PAR16 LED lamp**

Type	Kleur	Spanning	Ø·H (MM)	Artikel nummer
2700K >90 CRI GU10	Wit		50·60	901228W3
3000K >90 CRI GU10	Wit		50·60	901228W5
2700K >80 CRI GU10	Zilver		50·55	905227S2
3000K >80 CRI GU10	Zilver		50·55	905227S4