




PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Ronde aluminium armatuur voor plafondbouw; oppervlak Mat wit; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9010; gereedschapsloze installatie met draadveren; inbouwdiepte 85mm; geschikt voor plafonddikte van 4-25 mm; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; beschermingsgraad IP44; Klasse 2; lamp niet inbegrepen;



ARMATUUR

Plafond
Half ingebouwd
Mat wit
RAL 9010 ^a
vooraan IP44
achteraan IP20
Interieur

LAMP

lamp PAR16
aansluiting GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

ELEKTRISCH

100 - 240 V
Klasse 2

FYSIEK

diameter 84 mm
hoogte 100 mm
0.16 kg
springveren

UITSPARING

diameter 76-79 mm
min. plafonddikte 4 mm
max. plafonddikte 25 mm
Inbouwdiepte 85 mm



^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

GEMETEN LAMPEN

PAR16 LAMP 3000K CRI90
470 lm

PAR16 LAMP 2700K CRI90
460 lm

LICHTVERDELING





KEGELDIAGRAM

PAR16 LAMP 2700K 35° CRI90			PAR16 LAMP 3000K 35° CRI90		
h (m)	E0° (lx)	ø (m)	h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1140	0.62	1	1160	0.62
2	280	1.24	2	290	1.24
3	130	1.87	3	130	1.87
4	70	2.49	4	70	2.49
5	50	3.11	5	50	3.11

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

TYPE	KLEUR	SPANNING	ARTIKEL NUMMER
			W901228B3
			W901228B5

LAMPEN

PAR16 LED LAMP				
TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
2700K >90 CRI GU10 220-240VAC	Wit		50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10 220-240VAC	Wit		50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10 220-240VAC	Zilver		50-55	905227S2
3000K >80 CRI GU10 220-240VAC	Zilver		50-55	905227S4