



PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Ronde downlight van gegoten aluminium, voor plafondbouw;
oppervlak Matwit; gepoedercoat, mat textuur; RAL 9010;
gereedschapsloze installatie met draadveren; geschikt voor
plafonddikte van 4-38 mm; inbouwdiepte 130 mm; lampfitting GU10;
lamptype PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; beschermingsgraad van
onderaf IP44; van bovenaf IP20; Klasse 2; lamp niet inbegrepen;



ARMATUUR

Plafond
Ingebouwd
Mat wit
RAL 9010 ^a
vooraan IP44
achteraan IP20
Interieur

LAMP

lamp PAR16
aansluiting GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

OPTISCH

UGR ≤ 16

ELEKTRISCH

100 - 240 V
Klasse 2

FYSIEK

diameter 84 mm
hoogte 122 mm
0.15 kg
springveren

UITSPARING

diameter 76-79 mm
min. plafonddikte 4 mm
max. plafonddikte 38 mm
Inbouwdiepte 130 mm



^a De kleur kan vanwege
productieomstandigheden iets
afwijken.

GEMETEN LAMPEN

PAR16 LAMP 2700K CRI90
440 lm

PAR16 LAMP 3000K CRI90
450 lm

LICHTVERDELING



**ELEKTRISCHE ACCESSOIRES**

TYPE	KLEUR	SPANNING	ARTIKEL NUMMER
			W901228B3
			W901228B5

LAMPEN**PAR16 LED LAMP**

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
2700K >90 CRI GU10 220-240VAC	Wit		50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10 220-240VAC	Wit		50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10 220-240VAC	Zilver		50-55	905227S2
3000K >80 CRI GU10 220-240VAC	Zilver		50-55	905227S4