WEVER & DUCRÉ LIGHTING

MATCH TABLE 1.0

477254B3

PROJECT


TYPE

OPMERKINGEN


HOEVEELHEID

DATUM





Aluminium tafelarmatuur; oppervlak Matzwart; gepoedercoat, mat textuur; RAL 9011; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; stralingshoek 30°; spotkop 145° draaibaar en 45° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; Klasse 2; met zwarte aansluitsnoer met dimmer; driver inbegrepen;



ARMATUUR

Tafel
Staand
max. kantelhoek 45 °
rotatie 145 °
Matzwart
RAL 9011 [a]
IP20
Interieur
505 lm

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Medium (standard)
stralingshoek 30°

ELEKTRISCH

geïntegreerde push dimknop
100 - 240 V
systeem 8.0 W
Klasse 2

FYSIEK

diameter 26 mm
hoogte 127 mm
0.61 kg
Lengte kabel 1500 mm

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

MATCH TABLE 1.0

477254B3

Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.99	0.98	0.97	0.96	0.95
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF
MF	Onderhoudsfactor
LMF[a]	Behoudfactor armatuur
RSMF[a]	Onderhoudsfactor ruimte
LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LSF	Overlevingsfactor lichtbron

[a]Volgens “CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems”, 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

['477254B3'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com