




PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Spot voor van gegoten aluminium 3-fase track; oppervlak Matzwart; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9011; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; non dim; lichtkleur 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; stralingshoek 28°; spotkop 360° draaibaar en 90° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; Klasse 2; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door gekwalificeerd personeel;



ARMATUUR

Plafond
Track
max. kantelhoek 90 °
rotatie 360 °
Matzwart
RAL 9011 ^a
IP20
Interieur
1100 lm

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 100000 h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
1380 lm
133 lm/W ^b

OPTISCH

Medium
stralingshoek 28°
CIE flux code: 97 100 100 100
100

ELEKTRISCH

non dim
220 - 240 V
systeem 12.5 W
Klasse 2


FYSIEK

diameter 34 mm
hoogte 110 mm
0.24 kg
Adapter 128 mm
3-fase track

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

^b Zonder elektrische en optische verliezen

LICHTVERDELING





KEGELDIAGRAM

medium 28°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	3930	0.51
2	980	1.01
3	440	1.52
4	250	2.03
5	160	2.53

Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.96	0.94	0.91	0.89
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF ^a	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

^aVolgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

TRACK ACCESSOIRES

SNIJGEREEDSCHAP

TYPE	KLEUR	SPANNING	ARTIKEL NUMMER
3-fase track en 48V track			90014165

EINDKAP

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track links/rechts	Wit		32-32-38	90014216
3-fase track links/rechts	Zwart		32-32-38	90014217

EINDVOEDING | LINKS

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track	Wit		148-32-38	90014238
3-fase track	Zwart		148-32-38	90014239

EINDVOEDING | RECHTS

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track	Wit		148-32-38	90014240
3-fase track	Zwart		148-32-38	90014241

FLEXIBELE CONNECTOR

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track	Wit		143-143-38	90014288
3-fase track	Zwart		143-38-31	90014289

HAAK

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track	Wit		26-28-48	90014284
3-fase track	Zwart		26-28-48	90014285

['263152B3'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com


L-CONNECTOR 1.0

TYPE	KLEUR	SPANNING	L-B-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track links	Wit		143-140-38	90014220
3-fase track links	Zwart		143-140-38	90014221

L-CONNECTOR 2.0

TYPE	KLEUR	SPANNING	L-B-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track rechts	Wit		143-140-38	90014222
3-fase track rechts	Zwart		143-140-38	90014223

VOEDING MIDDEN

TYPE	KLEUR	SPANNING	L-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track rechtdoor	Wit		253-38	90014224
3-fase track rechtdoor	Zwart		253-38	90014225

STOPCONTACT

TYPE	KLEUR	SPANNING	L-B-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track	Zwart		85-54-103	90014253
3-fase track	Wit		85-54-103	90014254

RECHTE CONNECTOR

TYPE	KLEUR	SPANNING	L-B-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track rechtdoor	Wit		115-25-33	90014226
3-fase track rechtdoor	Zwart		115-25-33	90014227

OPHANGSET 1.5M

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track pendel	Wit		32-1500	90014206
3-fase track pendel	Zwart		32-1500	90014207

OPHANGSET 3.0M

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track pendel	Wit		32-3000	90014208
3-fase track pendel	Zwart		32-3000	90014209

T-CONNECTOR 1.0

TYPE	KLEUR	SPANNING	L-B-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track	Wit		254-143-38	90014228
3-fase track	Zwart		254-143-38	90014229

T-CONNECTOR 2.0

TYPE	KLEUR	SPANNING	L-B-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track	Wit		254-143-38	90014230
3-fase track	Zwart		254-143-38	90014231

T-CONNECTOR 3.0

TYPE	KLEUR	SPANNING	L-B-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track	Wit		254-143-38	90014232
3-fase track	Zwart		254-143-38	90014233


T-CONNECTOR 4.0

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track	Wit		254·143·38	90014234
3-fase track	Zwart		254·143·38	90014235

TRACK COVER

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track 1,0 m	Wit		1000·26	90014236
3-fase track 1,0 m	Zwart		1000·26	90014237

X-VOEDING

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track	Wit		254·254·38	90014248
3-fase track	Zwart		254·254·38	90014249

OPTISCHE ACCESSOIRES
HONEYCOMB LOUVRE

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø (MM)	ARTIKEL NUMMER
LIKO 1.0	Zwart		29	915231B0

TRACKS
TRACKPROFIEL 1M

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track opbouw/pendel	Wit		1000·32·38	90014200
3-fase track opbouw/pendel	Zwart		1000·32·38	90014201

TRACKPROFIEL 2M

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track opbouw/pendel	Wit		2000·32·38	90014202
3-fase track opbouw/pendel	Zwart		2000·32·38	90014203

TRACKPROFIEL 3M

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track opbouw/pendel	Wit		3000·32·38	90014204
3-fase track opbouw/pendel	Zwart		3000·32·38	90014205