



PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



ARMATUUR

Plafond
 Pendel
 Brons geborsteld
 Geen overeenkomende RAL
 IP20
 Interieur
 425 lm

LED MODULE

3000 K
 CRI ≥ 90
 L80 / 55000h
 ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Medium (standard)
 stralingshoek 36°


ELEKTRISCH

phase-cut dim
 220 - 240 V
 systeem 6.0 W
 Klasse 1

FYSIEK

diameter 67 mm
 hoogte 200 mm
 0.62 kg
 Lengte kabel 4000 mm

Cilindrische pendelarmatuur voor plafondmontage van gegoten aluminium; oppervlak Brons geborsteld; No matching RAL; inclusief regelbare kabelophanging max. 4000mm in Signaalzwart; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; driver inbegrepen; plafondpotje niet inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;





Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.96	0.92	0.88	0.85	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMF ^a	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF ^a	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

^aVolgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

MONTAGEACCESSOIRES

AH | SINGLE BASE ROUND

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
excl. driver	Zwart		83-39	914110B0
excl. driver	Goud		83-39	914110G0
excl. driver	Aluminium		83-39	914110L0
excl. driver	Champagne		83-39	914110M0
excl. driver	Brons		83-39	914110Q0
excl. driver	Wit		83-39	914110W0

BH | SEMI RECESSED SINGLE BASE ROUND

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
	Zwart		84-72	914150B0
	Aluminium		84-72	914150L0
	Champagne		84-72	914150M0
	Brons		84-72	914150Q0
	Wit		84-72	914150W0

KABELWAND-PLAFONDBEUGEL

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
	Wit		16-30	90019197
	Zwart		16-30	90019198

CH | INVISIBLE CEILING BASE

TYPE	KLEUR	SPANNING	L-B (MM)	ARTIKEL NUMMER
	Zwart		140-66	90015195
	Wit		140-66	90015196

DH | MULTI BASE ROUND

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
max. 4 armaturen	Wit		123-44	90052005
max. 4 armaturen	Zwart		123-44	90052006
max. 8 armaturen	Wit		123-44	90052031
max. 8 armaturen	Zwart		123-44	90052032


EH | MULTI BASE LINEAR

TYPE	KLEUR	SPANNING	L-B-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3 armaturen	Zwart		600-34-52	914130B0
3 armaturen	Wit		600-34-52	914130W0
6 armaturen	Zwart		1200-34-52	914131B0
6 armaturen	Wit		1200-34-52	914131W0
9 armaturen	Zwart		1800-34-52	914132B0
9 armaturen	Wit		1800-34-52	914132W0

FH | MULTI CHANDELIER

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
1-9 armaturen brede gleuven	Zwart		380-44	914120BB0
1-9 armaturen brede gleuven	Zwart + Aluminium		380-44	914120BLO
1-9 armaturen brede gleuven	Zwart + Champagne		380-44	914120BM0
1-9 armaturen brede gleuven	Zwart + brons		380-44	914120BQ0
1-9 armaturen brede gleuven	Wit		380-44	914120WW0

HAAK LANG

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
voor kabel 4.25-5.5mm diameter	Wit		15-49	90052083
voor kabel 4.25-5.5mm diameter	Zwart		15-49	90052084

IH | WALL BASE

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
voor 1 armatuur	Wit		82-32	90019195
voor 1 armatuur	Zwart		82-32	90019196

MULTI CHANDELIER HV

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
1-9 armaturen geen sleuven altijd gebruiken met haken	Zwart		380-44	914160BB0
1-9 armaturen geen sleuven altijd gebruiken met haken	Zwart + Aluminium		380-44	914160BLO
1-9 armaturen geen sleuven altijd gebruiken met haken	Zwart + Champagne		380-44	914160BM0
1-9 armaturen geen sleuven altijd gebruiken met haken	Zwart + brons		380-44	914160BQ0
1-9 armaturen geen sleuven altijd gebruiken met haken	Wit		380-44	914160WW0

TRACK ACCESSOIRES
TRACK ADAPTER 2.0

TYPE	KLEUR	SPANNING	L-B-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
1-fase track	Wit		80-24-26	90014277
1-fase track	Zwart		80-24-26	90014278

TRACK ADAPTER HV

TYPE	KLEUR	SPANNING	L-B-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track	Wit		70-31-50	90014279
3-fase track	Zwart		70-31-50	90014280