



PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



oppervlak Brons geborsteld natgelakt; mat textuur; No matching RAL; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; DALI dim; lichtkleur 2700 K; CRI ≥ 90 ; 48 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 3;

ARMATUUR

Plafond
Track / Pendel
Brons geborsteld
Geen overeenkomende RAL
IP20
Interieur
450 lm

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
 ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH


stralingshoek 32°

ELEKTRISCH

DALI-2
48 V
systeem 7.0 W
Klasse 3

FYSIEK

diameter 124 mm
hoogte 195 mm
0.39 kg
Lengte kabel max. 2500 mm
incl. STREX 48V trackadapter





TRACK ACCESSOIRES

BLINDPLAATJE 2M

TYPE	KLEUR	SPANNING	L-B-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
STREX systeem	Zwart		2000-18-3	911002B0
STREX systeem	Wit		2000-18-3	911002W0

CONNECTOR

TYPE	KLEUR	SPANNING	L-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
STREX systeem	Zwart		105-18	904431B0
STREX systeem	Wit		105-18	904431W0

DALI SELV APPARAAT

TYPE	KLEUR	SPANNING	L-B-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
STREX systeem			212-37-26	90019193

EINDKAP

TYPE	KLEUR	SPANNING	L-B-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
STREX systeem ingebouwd	Zwart		37-10-27	904121B0
STREX systeem ingebouwd	Wit		37-10-27	904121W0
STREX systeem opbouw/pendel	Zwart		26-2.5-29	904221B0
STREX systeem opbouw/pendel	Champagne		26-2.5-29	904221M0
STREX systeem opbouw/pendel	Brons		26-2.5-29	904221Q0
STREX systeem opbouw/pendel	Wit		26-2.5-29	904221W0

L-CONNECTOR

TYPE	KLEUR	SPANNING	L-B-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
STREX systeem ingebouwd	Zwart		105-105-19	904132B0
STREX systeem ingebouwd	Wit		105-105-19	904132W0
STREX systeem opbouw/pendel	Zwart		105-105-19	904232B0
STREX systeem opbouw/pendel	champagne + zwart		105-105-19	904232MB0
STREX systeem opbouw/pendel	brons + zwart		105-105-19	904232QB0
STREX systeem opbouw/pendel	Wit		105-105-19	904232W0

L-CONNECTOR NIET-ELEKTRISCH

TYPE	KLEUR	SPANNING	L-B-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
STREX systeem ingebouwd	Zwart		105-105-19	904133B0
STREX systeem ingebouwd	Wit		105-105-19	904133W0
STREX systeem opbouw	Zwart		105-105-19	904233B0
STREX systeem opbouw	champagne + zwart		105-105-19	904233MB0
STREX systeem opbouw	brons + zwart		105-105-19	904233QB0
STREX systeem opbouw	Wit		105-105-19	904233W0

MONTAGEBEUGEL

TYPE	KLEUR	SPANNING	ARTIKEL NUMMER
STREX systeem ingebouwd			90414110

VOEDING

TYPE	KLEUR	SPANNING	L-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
STREX systeem	Zwart		112-18	904451B0
STREX systeem	Wit		112-18	904451W0


OPHANGSET

TYPE	KLEUR	SPANNING	L-B-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
STREX systeem 1.5m pendel	Zwart		80-23-1500	904341B0
STREX systeem 1.5m pendel	Stainless Steel		80-23-1500	904341I0
STREX systeem 3.0m pendel	Zwart		80-23-3000	904342B0
STREX systeem 3.0m pendel	Stainless Steel		80-23-3000	904342I0

T-CONNECTOR

TYPE	KLEUR	SPANNING	L-B-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
STREX systeem opbouw	Zwart		275-146-18	904234B0
STREX systeem opbouw	Wit		275-146-18	904234W0

WIRELESS CASAMBI CONTROL

TYPE	KLEUR	SPANNING	L-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
STREX systeem	Zwart		143-58	904491B0
STREX systeem	Wit		143-58	904491W0

X-CONNECTOR

TYPE	KLEUR	SPANNING	L-B-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
STREX systeem opbouw	Zwart		275-275-18	904235B0
STREX systeem opbouw	Wit		275-275-18	904235W0

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES
CEILING DRIVER 100W

TYPE	KLEUR	SPANNING	L-B-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
STREX system suspended 220-240VAC	Zwart		439-26-44	904361B0
STREX system suspended 220-240VAC	Wit		439-26-44	904361W0

CEILING DRIVER 150W

TYPE	KLEUR	SPANNING	L-B-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
STREX system suspended 220-240VAC	Zwart		439-26-44	904371B0
STREX system suspended 220-240VAC	Wit		439-26-44	904371W0

DRIVER

TYPE	KLEUR	SPANNING	L-B-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
STREX system 100W 220-240VAC		48V	350-30-18	90218901
STREX system 150W 220-240VAC		48V	350-30-18	90218902
STREX system 250W 220-240VAC		48V	400-40-22	90218903

IN LINE DRIVER 100W

TYPE	KLEUR	SPANNING	L-B-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
STREX system surface 220-240VAC	Zwart		439-26-44	904262B0
STREX system surface 220-240VAC	Wit		439-26-44	904262W0
STREX system suspended 220-240VAC	Zwart		439-26-44	904362B0
STREX system suspended 220-240VAC	Wit		439-26-44	904362W0

IN LINE DRIVER 150W

TYPE	KLEUR	SPANNING	L-B-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
STREX system surface 220-240VAC	Zwart		439-26-44	904272B0
STREX system surface 220-240VAC	Wit		439-26-44	904272W0
STREX system suspended 220-240VAC	Zwart		439-26-44	904372B0
STREX system suspended 220-240VAC	Wit		439-26-44	904372W0


IN TRACK DRIVER 100W

TYPE	KLEUR	SPANNING	L-B-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
STREX system surface 220-240VAC	Zwart		468-26-29	904263B0
STREX system surface 220-240VAC	champagne + zwart		468-26-29	904263MB0
STREX system surface 220-240VAC	brons + zwart		468-26-29	904263QB0
STREX system surface 220-240VAC	Wit		468-26-29	904263W0
STREX system surface 220-240VAC	Zwart		438-16-18	904264B0
STREX system surface 220-240VAC	Wit		438-16-18	904264W0
STREX system suspended 220-240VAC	Zwart		3000	904363B0
STREX system suspended 220-240VAC	champagne + zwart		3000	904363MB0
STREX system suspended 220-240VAC	brons + zwart		3000	904363QB0
STREX system suspended 220-240VAC	Wit		3000	904363W0

IN TRACK DRIVER 120W

TYPE	KLEUR	SPANNING	ARTIKEL NUMMER
STREX system recessed/surface 110-240VAC	Zwart		904265B0
STREX system recessed/surface 110-240VAC	Wit		904265W0

IN TRACK DRIVER 250W

TYPE	KLEUR	SPANNING	L-B-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
STREX system surface 220-240VAC	Zwart		438-26-29	904283B0
STREX system surface 220-240VAC	champagne + zwart		438-26-29	904283MB0
STREX system surface 220-240VAC	brons + zwart		438-26-29	904283QB0
STREX system surface 220-240VAC	Wit		438-26-29	904283W0
STREX system surface 220-240VAC	Zwart		408-16-18	904284B0
STREX system surface 220-240VAC	Wit		408-16-18	904284W0
STREX system suspended 220-240VAC	Zwart		3000	904383B0
STREX system suspended 220-240VAC	Wit		3000	904383W0

REMOTE DRIVER 120W

TYPE	KLEUR	SPANNING	L-B-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
STREX system recessed/surface 120-240VAC		48V	350-30-18	90218906
STREX system suspended 120-240VAC	Zwart		904365B0	
STREX system suspended 120-240VAC	Wit		904365W0	

REMOTE DRIVER 192W

TYPE	KLEUR	SPANNING	L-B-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
STREX system recessed/surface 120-240VAC		48V	350-30-18	90218907
STREX system suspended 120-240VAC	Zwart		904375B0	
STREX system suspended 120-240VAC	Wit		904375W0	

HANGENDE AFSTANDSBEDIENING 100W

TYPE	KLEUR	SPANNING	L-B-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
STREX system suspended 220-240VAC	Zwart		150-26-44	904364B0
STREX system suspended 220-240VAC	Wit		150-26-44	904364W0

HANGENDE AFSTANDSBEDIENING 150W

TYPE	KLEUR	SPANNING	L-B-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
STREX system suspended 220-240VAC	Zwart		150-26-44	904374B0
STREX system suspended 220-240VAC	Wit		150-26-44	904374W0

HANGENDE AFSTANDSBEDIENING 250W

TYPE	KLEUR	SPANNING	L-B-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
STREX system suspended 220-240VAC	Zwart		150-26-44	904384B0
STREX system suspended 220-240VAC	Wit		150-26-44	904384W0



TRACKS

TRACKPROFIEL 1M

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
STREX systeem ingebouwd	Zwart		1000-37-33	904111B0
STREX systeem op maat gesneden ingebouwd	Zwart		200-999-37-33	904111B0CC
STREX systeem ingebouwd	Wit		1000-37-33	904111W0
STREX systeem op maat gesneden ingebouwd	Wit		200-999-37-33	904111W0CC
STREX systeem opbouw/pendel	Zwart		1000-26-29	904211B0
STREX systeem op maat gesneden opbouw/pendel	Zwart		200-999-26-29	904211B0CC
STREX systeem opbouw/pendel	Wit		1000-26-29	904211W0
STREX systeem op maat gesneden opbouw/pendel	Wit		200-999-26-29	904211W0CC

TRACKPROFIEL 2M

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
STREX systeem ingebouwd	Zwart		2000-37-33	904112B0
STREX systeem op maat gesneden ingebouwd	Zwart		1001-1999-37-33	904112B0CC
STREX systeem ingebouwd	Wit		2000-37-33	904112W0
STREX systeem op maat gesneden ingebouwd	Wit		1001-1999-37-33	904112W0CC
STREX systeem opbouw/pendel	Zwart		2000-26-29	904212B0
STREX systeem op maat gesneden opbouw/pendel	Zwart		1001-1999-26-29	904212B0CC
STREX systeem opbouw/pendel	Aluminium geborsteld		2000-26-29	904212L0
STREX systeem op maat gesneden opbouw/pendel	Aluminium geborsteld		1001-1999-26-29	904212L0CC
STREX systeem opbouw/pendel	Champagne		2000-26-29	904212M0
STREX systeem op maat gesneden opbouw/pendel	Champagne		1001-1999-26-29	904212M0CC
STREX systeem opbouw/pendel	Brons		2000-26-29	904212Q0
STREX systeem op maat gesneden opbouw/pendel	Brons		1001-1999-26-29	904212Q0CC
STREX systeem opbouw/pendel	Wit		2000-26-29	904212W0
STREX systeem op maat gesneden opbouw/pendel	Wit		1001-1999-26-29	904212W0CC
STREX systeem pendel indirect licht	Zwart		2000-26-29	904512B5
STREX systeem op maat gesneden pendel indirect licht	Zwart		1000-1999-26-29	904512B5CC
STREX systeem pendel indirect licht	Wit		2000-26-29	904512W5
STREX systeem op maat gesneden pendel indirect licht	Wit		1000-1999-26-29	904512W5CC


TRACKPROFIEL 3M

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
STREX systeem ingebouwd	Zwart		3000·37·33	904113B0
STREX systeem op maat gesneden ingebouwd	Zwart		2001-2999-37-33	904113B0CC
STREX systeem ingebouwd	Wit		3000·37·33	904113W0
STREX systeem op maat gesneden ingebouwd	Wit		2001-2999-37-33	904113W0CC
STREX systeem opbouw/pendel	Zwart		3000·26·29	904213B0
STREX systeem op maat gesneden opbouw/pendel	Zwart		2001-2999-26-29	904213B0CC
STREX systeem opbouw/pendel	Aluminium geborsteld		3000·26·29	904213L0
STREX systeem op maat gesneden opbouw/pendel	Aluminium geborsteld		2001-2999-26-29	904213L0CC
STREX systeem opbouw/pendel	Champagne		3000·26·29	904213M0
STREX systeem op maat gesneden opbouw/pendel	Champagne		2001-2999-26-29	904213M0CC
STREX systeem opbouw/pendel	Brons		3000·26·29	904213Q0
STREX systeem op maat gesneden opbouw/pendel	Brons		2001-2999-26-29	904213Q0CC
STREX systeem opbouw/pendel	Wit		3000·26·29	904213W0
STREX systeem op maat gesneden opbouw/pendel	Wit		2001-2999-26-29	904213W0CC
STREX systeem pendel indirect licht	Zwart		3000·26·29	904513B5
STREX systeem op maat gesneden pendel indirect licht	Zwart		2001-2999-26-29	904513B5CC
STREX systeem pendel indirect licht	Wit		3000·26·29	904513W5
STREX systeem op maat gesneden pendel indirect licht	Wit		2001-2999-26-29	904513W5CC