



PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Armatuur voor plafondinbouw met 2 spots; van gegoten aluminium met sokkel; RAL 7013; gereedschapsloze installatie met draadveren; geschikt voor plafonddikte van 4-26 mm; inbouwdiepte 60mm; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; stralingshoek 30°; spotkop 350° draaibaar en 90° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; IC-waarde; driver niet inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;



ARMATUUR

Plafond
Half ingebouwd
max. kantelhoek 90 °
rotatie 350 °
Brons geborsteld
RAL 7013 ^a
IP20
IC rated
Interieur
spots: 2
per spot 515 lm
1030 lm / 700mA

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
515 lm / 700mA
85 lm/W ^b
6.1 W ^b

OPTISCH

Medium (standard)
stralingshoek 30°
CIE flux code: 97 100 100 100 100

ELEKTRISCH

excl. driver
17 V
totaal insets 12.2 W
Klasse 3


FYSIEK

lengte 26 mm
breedte 125 mm
hoogte 117 mm
0.27 kg
springveren

UITSPARING

lengte 105 mm
breedte 30 mm
min. plafonddikte 4 mm
max. plafonddikte 26 mm
Inbouwdiepte 60 mm

LICHTVERDELING



^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

^b Zonder elektrische en optische verliezen



KEGELDIAGRAM

medium (standard) 700mA

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1500	0.54
2	380	1.09
3	170	1.63
4	90	2.18
5	60	2.72

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

DRIVER

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
15.4W 700mA 12-22V 100-277VAC		12-22V	63·40·23	90215501
15W 700mA 12-20V phase-cut dim 220-240VAC		12-20V	122·41·23	90225502
30W 700mA 10-42V phase cut TE IP65 110-277VAC		10-42V	80·36·25	90225703
28W 700mA 6-40V DALI-2 220-240VAC		6-40V	97·43·30	90245704