



PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Hangarmatuur in een langgerekte capsulevorm van opaal polyethyleen; afgeronde eindkappen van aluminium in zwart; verticaal of horizontaal opgehangen; No matching RAL; inclusief kabelophanging max. 2500mm; PCB; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; driver inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;

ARMATUUR

Plafond
Pendel
Opaalwit + Zwart
Geen overeenkomende RAL
IP20
Interieur
3000 lm

LED MODULE

tunable white
2700 - 5000 K
CRI $\geq$ 90
 $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH


Opal

ELEKTRISCH

DALI-2 DT8
220 - 240 V
systeem 28.0 W
Klasse 1

FYSIEK

Zwarte plafondmontageplaat
diameter 200 mm
hoogte 1022 mm
2.9 kg
Lengte kabel max. 2500 mm



**OPHANGING**

STROOMKABEL TYPE	KLEUR	SPANNING	LENGTE (MM)	ARTIKEL NUMMER
	Zwart		6000	913240B0

STALEN OPHANGKABEL TYPE	KLEUR	SPANNING	LENGTE (MM)	ARTIKEL NUMMER
	Zwart		6000	913230B0