




PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Vierkanten downlight van gegoten aluminium, voor plafondbouw; regelbaar; oppervlak Matwit; gepoedercoat, mat textuur; RAL 9010; gereedschapsloze installatie met draadveren; geschikt voor plafonddikte van 2-18 mm; inbouwdiepte 125 mm; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° draaibaar en 35° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; Klasse 2; lamp niet inbegrepen;



ARMATUUR

Plafond
Ingebouwd
max. kantelhoek 35 °
rotatie 355 °
Mat wit
RAL 9010 ^a
IP20
Interieur

LAMP

lamp PAR16
aansluiting GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

OPTISCH

UGR ≤ 16

ELEKTRISCH

100 - 240 V
Klasse 2

FYSIEK

lengte 85 mm
breedte 85 mm
hoogte 120 mm
0.24 kg
springveren

UITSPARING

lengte 74 mm
breedte 78 mm
min. plafonddikte 2 mm
max. plafonddikte 18 mm
Inbouwdiepte 125 mm



^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

GEMETEN LAMPEN

PAR16 LAMP 3000K CRI90
515 lm

PAR16 LAMP 2700K CRI90
500 lm

LICHTVERDELING





ANDERE ACCESSOIRES

METALEN VEERKLEM

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø (MM)	ARTIKEL NUMMER
LED modules PAR16			59	90019700

VEERKLEM

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø (MM)	ARTIKEL NUMMER
LED Modules PAR16 max. 12W	Zwart		59	900198B0
LED Modules PAR16 max. 12W	Brons		59	900198Q0
LED Modules PAR16 max. 12W	Zilver		59	900198S0
LED Modules PAR16 max. 12W	Wit		59	900198W0

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

TYPE	KLEUR	SPANNING	ARTIKEL NUMMER
			W901228B3
			W901228B5

LAMPEN

PAR16 LED LAMP

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
2700K >90 CRI GU10 220-240VAC	Wit		50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10 220-240VAC	Wit		50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10 220-240VAC	Zilver		50-55	905227S2
3000K >80 CRI GU10 220-240VAC	Zilver		50-55	905227S4
2700K CRI >90 GU10 90-240VAC	Zwart		50-60	908228B3
3000K CRI >90 GU10 90-240VAC	Zwart		50-60	908228B5
2700K CRI >90 GU10 90-240VAC	Wit		50-60	908228W3
3000K CRI >90 GU10 90-240VAC	Wit		50-60	908228W5