




PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Ovale downlight van gegoten aluminium, voor plafondbinbouw; regelbaar; oppervlak Matwit; gepoedercoat, mat textuur; RAL 9010; gereedschapsloze installatie met behulp van springveren; geschikt voor plafonddikte van 4-23 mm; inbouwdiepte 115 mm; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° draaibaar en 35° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; Klasse 2; IC-waarde; lamp niet inbegrepen;



ARMATUUR

Plafond
Ingebouwd
max. kantelhoek 35 °
rotatie 355 °
Mat wit
RAL 9010 ^a
IP20
Interieur
spots: 2
per spot 520 / 535 lm

LAMP

lamp 2 x PAR16
aansluiting GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

Optisch

UGR ≤ 16
≥65° < 3000 cd/m²

Elektrisch

100 - 240 V
totaal insets 12.0 / 12.2 W
Klasse 2

Fysiek

lengte 182 mm
breedte 94 mm
hoogte 107 mm
0.42 kg
springveren

Uitsparing

min. plafonddikte 4 mm
max. plafonddikte 23 mm
Inbouwdiepte 115 mm
Uitsparing: 89 x 172-178



^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

GEMETEN LAMPEN

PAR16 LAMP 2700K CRI90
1040 lm

PAR16 LAMP 3000K CRI90
1070 lm

LICHTVERDELING





ANDERE ACCESSOIRES

Metalen veerklem

Type	Kleur	Spanning	Ø (MM)	Artikel nummer
LED modules PAR16			59	90019700

Veerklem

Type	Kleur	Spanning	Ø (MM)	Artikel nummer
LED Modules PAR16 max. 12W	Zwart		59	900198B0
LED Modules PAR16 max. 12W	Wit		59	900198W0

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

Type	Kleur	Spanning	Artikel nummer
			W901228B3
			W901228B5

LAMPEN

PAR16 LED lamp

Type	Kleur	Spanning	Ø-H (MM)	Artikel nummer
2700K >90 CRI GU10	Wit		50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10	Wit		50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10	Zilver		50-55	905227S2
3000K >80 CRI GU10	Zilver		50-55	905227S4
2700K CRI >90 GU10	Zwart		50-60	908228B3
3000K CRI >90 GU10	Zwart		50-60	908228B5
2700K CRI >90 GU10	Wit		50-60	908228W3
3000K CRI >90 GU10	Wit		50-60	908228W5