



PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Ronde downlight van gegoten aluminium, voor plafondbouw; oppervlak Matzwart; gepoedercoat, mat textuur; RAL 9011; gereedschapsloze installatie met behulp van bladveren; geschikt voor plafonddikte van min. 10 mm; inbouwdiepte 115 mm; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 2; lamp niet inbegrepen;



ARMATUUR

Plafond
Ingebouwd
Matzwart
RAL 9011^a
IP20
Interieur

GEMETEN LAMPEN

PAR16 LAMP 3000K CRI90
465 lm

PAR16 LAMP 2700K CRI90
445 lm

LAMP

lamp PAR16
aansluiting GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

Optisch

UGR ≤ 16

Elektrisch

100 - 240 V
Klasse 2



Fysiek

diameter 84 mm
hoogte 108 mm
0.12 kg
bladveren

Uitsparing

diameter 76-79 mm
min. plafonddikte 10 mm
Inbouwdiepte 115 mm

LICHTVERDELING



^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

**ELEKTRISCHE ACCESSOIRES**

Type	Kleur	Spanning	Artikel nummer
			W901228B3
			W901228B5

LAMPEN**PAR16 LED lamp**

Type	Kleur	Spanning	Ø·H (MM)	Artikel nummer
2700K >90 CRI GU10	Wit		50·60	901228W3
3000K >90 CRI GU10	Wit		50·60	901228W5
2700K >80 CRI GU10	Zilver		50·55	905227S2
3000K >80 CRI GU10	Zilver		50·55	905227S4