



PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Ronde downlight van gegoten aluminium, voor plafondbouw; oppervlak Matzwart; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9011; gereedschapsloze installatie met behulp van springveren; geschikt voor plafonddikte van 4-25 mm; inbouwdiepte 125 mm; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; beschermingsgraad IP44; Klasse 2; lamp niet inbegrepen;



ARMATUUR

Plafond
Ingebouwd
Matzwart
RAL 9011^a
vooraan IP44
achteraan IP20
Not IC rated
Interieur

LAMP

lamp PAR16
aansluiting GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

OPTISCH

UGR ≤ 13
≥65° < 3000 cd/m²

ELEKTRISCH

100 - 240 V
Klasse 2

FYSIEK

diameter 95 mm
hoogte 117 mm
0.16 kg
springveren

UITSPARING

diameter 86-89 mm
min. plafonddikte 4 mm
max. plafonddikte 25 mm
Inbouwdiepte 125 mm



^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

GEMETEN LAMPEN

PAR16 LAMP 3000K CRI90
410 lm

PAR16 LAMP 2700K CRI90
395 lm

LICHTVERDELING





ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

TYPE	KLEUR	SPANNING	ARTIKEL NUMMER
			W901228B3
			W901228B5

LAMPEN

PAR16 LED LAMP

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
2700K >90 CRI GU10 220-240VAC	Wit		50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10 220-240VAC	Wit		50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10 220-240VAC	Zilver		50-55	905227S2
3000K >80 CRI GU10 220-240VAC	Zilver		50-55	905227S4
2700K CRI >90 GU10 90-240VAC	Zwart		50-60	908228B3
3000K CRI >90 GU10 90-240VAC	Zwart		50-60	908228B5
2700K CRI >90 GU10 90-240VAC	Wit		50-60	908228W3
3000K CRI >90 GU10 90-240VAC	Wit		50-60	908228W5