



PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID


DATUM



IP65



Rechthoekige aluminium armatuur voor wandopbouw; zachte randen; oppervlak Mat wit; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9010; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP65; Klasse 1; driver inbegrepen; lichtbron niet vervangbaar; driver vervangbaar door eindgebruiker;



ARMATUUR

Wand

Opbouw

Mat wit

RAL 9010 ^a

IP65

Exterieur

425 lm

LED MODULE

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 100000 h

≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Indirect

CIE flux code: 12 45 84 50 100

ELEKTRISCH

phase-cut dim

220 - 240 V

systeem 7.8 W

Klasse 1

FYSIEK

lengte 180 mm


breedte 180 mm

hoogte 60 mm

0.73 kg

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

LICHTVERDELING




Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.98	0.98	0.97	0.97
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMF ^a	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF ^a	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

^aVolgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.