



PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Cilindrische armatuur van gegoten aluminium, voor wandopbouw;
oppervlak Grijs textuur; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9007;
lampfitting GU10; lamptype PAR16; 2x max. 5W; 100 - 240 V;
lichtemissie boven en onder; beschermingsgraad IP65; Klasse 1; lamp
niet inbegrepen;



ARMATUUR

Wand
Opbouw
Grijze textuur
RAL 9007 ^a
IP65
Exterieur
Indirect 385 lm
Direct 385 lm
totaal 770 lm

LAMP

lamp 2 x PAR16
aansluiting GU10
max. per socket 5.0 W
CRI ≥ 80

ELEKTRISCH

100 - 240 V
Klasse 1

FYSIEK

diameter 80 mm
hoogte 149 mm
0.67 kg



^a De kleur kan vanwege
productieomstandigheden iets
afwijken.

GEMETEN LAMPEN

PAR16 LAMP 3000K CRI80

PAR16 LAMP 2700K CRI80

LICHTVERDELING



**LAMPEN****PAR16 LED LAMP**

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
2700K >80 CRI GU10 220-240VAC	Zilver		50-55	905227S2
3000K >80 CRI GU10 220-240VAC	Zilver		50-55	905227S4

PAR16 LED LO LAMP

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
2700K CRI >90 GU10 90-240VAC	Zwart		50-55	909228B3
3000K CRI >90 GU10 90-240VAC	Zwart		50-55	909228B5