




## PROJECT

## TYPE


## OPMERKINGEN

## HOEVEELHEID

## DATUM



Aluminium armatuur voor wandopbouw; oppervlak Matzwart natgelakt; mat textuur; RAL 9011; lampenkap Matzwart; natgelakt; mat textuur; kabelstekker met handschakelaar; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; lamp niet inbegrepen;



## ARMATUUR

Wand  
Opbouw  
max. kantelhoek 45 °  
rotatie 30 °  
Montage: Matzwart  
RAL 9011<sup>a</sup>  
Lampenkap Matzwart  
IP20  
Interieur

## LAMP

lamp PAR16  
aansluiting GU10  
max. per socket 12.0 W  
CRI ≥ 90

## OPTISCH

Shade 1.0

## ELEKTRISCH

100 - 240 V  
Klasse 1

## FYSIEK



diameter 205 mm  
hoogte 382 mm  
1.36 kg  
kabelstekker met  
handschakelaar

## GEMETEN LAMPEN

PAR16 LAMP 3000K CRI90  
465 lm

PAR16 LAMP 2700K CRI90  
445 lm

## LICHTVERDELING



<sup>a</sup> De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

**339120BB1****ELEKTRISCHE ACCESSOIRES**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | ARTIKEL NUMMER |
|------|-------|----------|----------------|
|      |       |          | W901228B3      |
|      |       |          | W901228B5      |

**LAMPEN****PAR16 LED LAMP**

| TYPE                                | KLEUR  | SPANNING | Ø-H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|-------------------------------------|--------|----------|----------|----------------|
| 2700K   >90 CRI   GU10   220-240VAC | Wit    |          | 50-60    | 901228W3       |
| 3000K   >90 CRI   GU10   220-240VAC | Wit    |          | 50-60    | 901228W5       |
| 2700K   >80 CRI   GU10   220-240VAC | Zilver |          | 50-55    | 905227S2       |
| 3000K   >80 CRI   GU10   220-240VAC | Zilver |          | 50-55    | 905227S4       |