



PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Spotlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; No matching RAL; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; +/- 90° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; lamp niet inbegrepen;



ARMATUUR

Plafond
Opbouw
max. kantelhoek 90 °
Goud Geborsteld
Geen overeenkomende RAL
IP20
Interieur

LAMP

lamp PAR16
aansluiting GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

ELEKTRISCH

100 - 240 V
Klasse 1

FYSIEK



diameter 55 mm
hoogte 115 mm
0.23 kg

GEMETEN LAMPEN

PAR16 LAMP 3000K CRI90
485 lm

PAR16 LAMP 2700K CRI90
465 lm

LICHTVERDELING





KEGELDIAGRAM

PAR16 LAMP 2700K 35° CRI90			PAR16 LAMP 3000K 35° CRI90		
h (m)	E0° (lx)	ø (m)	h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1150	0.62	1	1200	0.62
2	290	1.24	2	300	1.24
3	130	1.87	3	130	1.87
4	70	2.49	4	70	2.49
5	50	3.11	5	50	3.11

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

TYPE	KLEUR	SPANNING	ARTIKEL NUMMER
			W901228B3
			W901228B5

LAMPEN

PAR16 LED LAMP				
TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
2700K >90 CRI GU10 220-240VAC	Wit		50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10 220-240VAC	Wit		50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10 220-240VAC	Zilver		50-55	905227S2
3000K >80 CRI GU10 220-240VAC	Zilver		50-55	905227S4