



PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Rechthoekige downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; zachte randen; oppervlak Matzwart; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9011; lampfitting GU10; lamptype PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; lamp niet inbegrepen; optioneel enkele binnenkap beschikbaar;



ARMATUUR

Plafond

Opbouw

Matzwart

RAL 9011 ^a

IP20

Interieur

LAMP

lamp 2 x PAR16

aansluiting GU10

max. per socket 12.0 W

CRI ≥ 80 / 90 / 90

Optisch

UGR ≤ 19

Elektrisch

100 - 240 V

Klasse 1

Fysiek

lengte 174 mm

breedte 90 mm

hoogte 90 mm

1.01 kg

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

GEMETEN LAMPEN

PAR16 LAMP 2700K CRI90

925 lm




PAR16 LAMP 3000K CRI90

965 lm

PAR16 LAMP 2700K CRI80

770 lm

LICHTVERDELING



**ELEKTRISCHE ACCESSOIRES**

Type	Kleur	Spanning	Artikel nummer
			W901228B3
			W901228B5

LAMPEN**PAR16 LED lamp**

Type	Kleur	Spanning	Ø·H (MM)	Artikel nummer
2700K >90 CRI GU10	Wit		50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10	Wit		50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10	Zilver		50-55	905227S2
3000K >80 CRI GU10	Zilver		50-55	905227S4

OPTISCHE ACCESSOIRES**Enkele binnenkap**

Type	Kleur	Spanning	L·B·H (MM)	Artikel nummer
DOCUS max. 10W	Zwart		62-62-39.5	911021B1
DOCUS max. 10W	Goud		62-62-39.5	911021G1
DOCUS max. 10W	Wit		62-62-39.5	911021W1