



PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Rechthoekige downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw;
oppervlak Goud Geborsteld; No matching RAL; lampfitting GU10;
lamptype PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; beschermingsgraad IP20;
Klasse 1; UGR ≤ 13 ; beeldschermcompatibele werkplekarmatuur volgens
DIN EN 12464-1; lichtsterkte hoger dan $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; lamp niet
inbegrepen; optioneel dubbele binnenreflector en enkele binnenkap
verkrijgbaar;



ARMATUUR

Plafond
Opbouw
Goud Geborsteld
Geen overeenkomende RAL
IP20
Interieur

LAMP

lamp 2 x PAR16
aansluiting GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

OPTISCH

UGR ≤ 13
 $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

ELEKTRISCH

100 - 240 V
Klasse 1

FYSIEK



lengte 188 mm
breedte 100 mm
hoogte 100 mm
1.13 kg

GEMETEN LAMPEN

PAR16 LAMP 2700K CRI90
925 lm

PAR16 LAMP 3000K CRI90
965 lm

LICHTVERDELING





OPTISCHE ACCESSOIRES

DUBBELE BINNENREFLECTOR

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
BOX 2.0 max. 10W	Zwart		181-93-50	911251B1
BOX 2.0 max. 10W	Goud		181-93-50	911251G1
BOX 2.0 max. 10W	Champagne		181-93-50	911251M1
BOX 2.0 max. 10W	Wit		181-93-50	911251W1

ENKELE BINNENKAP

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
BOX max. 10W	Zwart		62-62-49	911011B1
BOX max. 10W	Goud		62-62-49	911011G1
BOX max. 10W	Champagne		62-62-49	911011M1
BOX max. 10W	Wit		62-62-49	911011W1

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

TYPE	KLEUR	SPANNING	ARTIKEL NUMMER
			W901228B3
			W901228B5

LAMPEN

PAR16 LED LAMP

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
2700K >90 CRI GU10 220-240VAC	Wit		50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10 220-240VAC	Wit		50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10 220-240VAC	Zilver		50-55	905227S2
3000K >80 CRI GU10 220-240VAC	Zilver		50-55	905227S4