




PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Vierkanten downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw;
oppervlak Matwit + Matzwart; gepoedercoat, mat textuur + natgelakt,
matt glad; RAL 9010; lampfitting GU10; lamptype PAR16; 3x max. 12W;
100 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; $UGR \leq 16$;
beeldschermcompatibele werkplekarmatuur volgens DIN EN 12464-1;
lichtsterkte hoger dan $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; lamp niet inbegrepen;



ARMATUUR

Plafond
Opbouw
max. kantelhoek 35°
rotatie 355°
Mat wit + Matzwart
RAL 9010 ^a
IP20
Interieur
spots: 3
per spot 445 / 465 lm

LAMP

lamp 3 x PAR16
aansluiting GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

OPTISCH

$UGR \leq 13 / 16$
 $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

ELEKTRISCH

100 - 240 V
totaal insets 17.1 / 17.4 W
Klasse 1

FYSIEK

lengte 340 mm
breedte 120 mm
hoogte 130 mm
1.91 kg



^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

GEMETEN LAMPEN

PAR16 LAMP 3000K CRI90
1400 lm

PAR16 LAMP 2700K CRI90
1340 lm

LICHTVERDELING



**ELEKTRISCHE ACCESSOIRES**

TYPE	KLEUR	SPANNING	ARTIKEL NUMMER
			W901228B3
			W901228B5

LAMPEN**PAR16 LED LAMP**

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
2700K >90 CRI GU10 220-240VAC	Wit		50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10 220-240VAC	Wit		50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10 220-240VAC	Zilver		50-55	905227S2
3000K >80 CRI GU10 220-240VAC	Zilver		50-55	905227S4