




PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Vierkanten downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw;
oppervlak Matzwart; gepoedercoat, mat textuur; RAL 9011; lampfitting
GU10; lamptype PAR16; 3x max. 12W; 100 - 240 V; beschermingsgraad
IP20; Klasse 1; $UGR \leq 16$; beeldschermcompatibele werkplekarmatuur
volgens DIN EN 12464-1; lichtsterkte hoger dan $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$;
lamp niet inbegrepen;



ARMATUUR

Plafond
Opbouw
max. kantelhoek 35°
rotatie 355°
Matzwart
RAL 9011^a
IP20
Interieur
spots: 3
per spot 445 / 465 lm

LAMP

lamp 3 x PAR16
aansluiting GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

OPTISCH

$UGR \leq 13 / 16$
 $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

ELEKTRISCH

100 - 240 V
totaal insets 17.1 / 17.4 W
Klasse 1

FYSIEK



lengte 340 mm
breedte 120 mm
hoogte 130 mm
1.91 kg

GEMETEN LAMPEN

PAR16 LAMP 3000K CRI90
1400 lm

PAR16 LAMP 2700K CRI90
1340 lm

LICHTVERDELING



^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

**ELEKTRISCHE ACCESSOIRES**

TYPE	KLEUR	SPANNING	ARTIKEL NUMMER
			W901228B3
			W901228B5

LAMPEN**PAR16 LED LAMP**

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
2700K >90 CRI GU10 220-240VAC	Wit		50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10 220-240VAC	Wit		50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10 220-240VAC	Zilver		50-55	905227S2
3000K >80 CRI GU10 220-240VAC	Zilver		50-55	905227S4