



PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Vierkanten downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; oppervlak Brons geborsteld; RAL 7013; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; beeldschermcompatibele werkplekarmatuur volgens DIN EN 12464-1; lichtsterkte hoger dan $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; lamp niet inbegrepen; optioneel enkele binnenreflector en enkele binnenkap verkrijgbaar;



ARMATUUR

Plafond
Opbouw
Brons geborsteld
RAL 7013 ^a
IP20
Interieur

LAMP

lamp PAR16
aansluiting GU10
max. per socket 12.0 W
CRI $\geq 80 / 90 / 90$

OPTISCH

UGR ≤ 13
 $\geq 65^\circ < 1500 / 3000 / 3000$
cd/m²

ELEKTRISCH

100 - 240 V
Klasse 1

FYSIEK

lengte 100 mm
breedte 100 mm
hoogte 100 mm
0.53 kg

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.




GEMETEN LAMPEN

PAR16 LAMP 2700K CRI90
465 lm

PAR16 LAMP 3000K CRI90
485 lm

PAR16 LAMP 2700K CRI80
385 lm

LICHTVERDELING





ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

TYPE	KLEUR	SPANNING	ARTIKEL NUMMER
			W901228B3
			W901228B5

LAMPEN

PAR16 LED LAMP

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
2700K >90 CRI GU10 220-240VAC	Wit		50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10 220-240VAC	Wit		50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10 220-240VAC	Zilver		50-55	905227S2
3000K >80 CRI GU10 220-240VAC	Zilver		50-55	905227S4

OPTISCHE ACCESSOIRES

ENKELE BINNENKAP

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
BOX max. 10W	Zwart		62-62-49	911011B1
BOX max. 10W	Goud		62-62-49	911011G1
BOX max. 10W	Champagne		62-62-49	911011M1
BOX max. 10W	Wit		62-62-49	911011W1

ENKELE BINNENREFLECTOR

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
BOX max. 10W	Zwart		93.5-93.5-50.5	911211B1
BOX max. 10W	Goud		93.5-93.5-50.5	911211G1
BOX max. 10W	Champagne		93.5-93.5-50.5	911211M1
BOX max. 10W	Wit		93.5-93.5-50.5	911211W1