



PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID


DATUM



IP65



Rechthoekige aluminium armatuur voor wandopbouw; oppervlak Antraciet grijs; gepoedercoat; mat textuur; RAL 7016; lichtemissie boven of onder; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP65; Klasse 1; lichtbron niet vervangbaar; driver vervangbaar door eindgebruiker;



ARMATUUR

Wand

Opbouw

Antraciet grijs

RAL 7016 ^a

IP65

Exterieur

620 lm

LED MODULE

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 100000 h

≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Wide

CIE flux code: 70 95 100 100

100

ELEKTRISCH

phase-cut dim

220 - 240 V

systeem 8.0 W

Klasse 1

FYSIEK


lengte 98 mm

breedte 55 mm

hoogte 98 mm

0.58 kg

LICHTVERDELING



^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.


Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.98	0.98	0.97	0.97
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMF ^a	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF ^a	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

^aVolgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.