



PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Armatuur voor plafondinbouw of plafondopbouw, van gegoten aluminium; No matching RAL; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 2700 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; montagebehuizing niet inbegrepen; driver niet inbegrepen; opaal diffuser niet inbegrepen;



ARMATUUR

Plafond
Opbouw
Witte LED Streep
Geen overeenkomende RAL
IP20
Interieur
3830 lm
1280 lm/m

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Opal
CIE flux code: 39 68 88 99 100


ELEKTRISCH

24 V
systeem 45 W
Klasse 3
15 W/m

FYSIEK

lengte 3000 mm
breedte 8 mm
hoogte 2 mm
0.04 kg
0.01 kg/m

LICHTVERDELING




OPTISCHE ACCESSOIRES
ZWART DIFFUSORDEKSEL

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3.0m ILANE	Zwart		3000-15-3	911903B1
3.0m ILANE	Zwart		3000-15-3	911913B1

MONTAGEACCESSOIRES
DUBBELZIJDIGE KLEEFBAND

TYPE	KLEUR	SPANNING	LENGTE (MM)	ARTIKEL NUMMER
3.0m ILANE			3000	90019199

MINI CONNECTOR

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
strip naar strip bedraad ILANE			120-10-3	90014268
strip naar strip bedraad ILANE			120-10-3	90014269
strip naar strip - continu ILANE			16-10-3	90014272

INBOUWBEHUIZING 4.0

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3.0m ILANE	Zwart		3000-25-13	911994B3
3.0m ILANE	Wit		3000-25-13	911994W3

OPBOUWBEHUIZING 1.0

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3.0m ILANE	Zwart		3000-17-8	911991B3
3.0m ILANE	Wit		3000-17-8	911991W3

OPBOUWBEHUIZING 2.0

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3.0m ILANE	Zwart		3000-16-13	911992B3
3.0m ILANE	Wit		3000-16-13	911992W3

OPBOUWBEHUIZING 3.0

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3.0m ILANE	Zwart		3000-20-20	911993B3
3.0m ILANE	Wit		3000-20-20	911993W3

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES
DRIVER

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
50W 24V phase-cut dim 220-240VAC		24V	184-61-32	90222901