



PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Armatuur voor plafondinbouw of plafondopbouw, van gegoten aluminium; No matching RAL; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 3000 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; montagebehuizing niet inbegrepen; driver niet inbegrepen; opaal diffuser niet inbegrepen;



ARMATUUR

Plafond
Opbouw
Witte LED Streep
Geen overeenkomende RAL
IP20
Interieur
2760 lm
1380 lm/m

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Opal
CIE flux code: 39 68 87 99 100


ELEKTRISCH

24 V
systeem 30 W
Klasse 3
15 W/m

FYSIEK

lengte 2000 mm
breedte 8 mm
hoogte 2 mm
0.03 kg
0.01 kg/m

LICHTVERDELING





OPTISCHE ACCESSOIRES

ZWART DIFFUSORDEKSEL

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
2.0m ILANE	Zwart		2000-15-3	911902B1
2.0m ILANE	Zwart		2000-15-3	911912B1

MONTAGEACCESSOIRES

DUBBELZIJDIGE KLEEFBAND

TYPE	KLEUR	SPANNING	LENGTE (MM)	ARTIKEL NUMMER
3.0m ILANE			3000	90019199

MINI CONNECTOR

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
strip naar strip bedraad ILANE			120-10-3	90014268
strip naar strip bedraad ILANE			120-10-3	90014269
strip naar strip - continu ILANE			16-10-3	90014272

INBOUWBEHUIZING 4.0

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
2.0m ILANE	Zwart		2000-25-13	911994B2
2.0m ILANE	Wit		2000-25-13	911994W2

OPBOUWBEHUIZING 1.0

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
2.0m ILANE	Zwart		2000-17-8	911991B2
2.0m ILANE	Wit		2000-17-8	911991W2

OPBOUWBEHUIZING 2.0

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
2.0m ILANE	Zwart		2000-16-13	911992B2
2.0m ILANE	Wit		2000-16-13	911992W2

OPBOUWBEHUIZING 3.0

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
2.0m ILANE	Zwart		2000-20-20	911993B2
2.0m ILANE	Wit		2000-20-20	911993W2

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

DRIVER

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
35W 24V PWM dim 220-240VAC		24V	142-43-30	90212801