WEVER & DUCRÉ LIGHTING

TUBE WALL 1.0 PAR16

711120A0

PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN


HOEVEELHEID

DATUM



IP65

Cilindrische armatuur van gegoten aluminium, voor wandopbouw; oppervlak Antraciet grijs; gepoedercoat; mat textuur; RAL 7016; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; lichtemissie boven of onder; beschermingsgraad IP65; Klasse 1; lamp niet inbegrepen;



ARMATUUR

Wand
Opbouw
Antraciet grijs
RAL 7016 [a]
IP65
Exterieur

LAMP

lamp PAR16
aansluiting GU10
max. per socket 5.0 W
CRI ≥ 80

ELEKTRISCH

100 - 240 V
Klasse 1

FYSIEK

diameter 80 mm
hoogte 80 mm
0.49 kg


[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.


GEMETEN LAMPEN

PAR16 LAMP 2700K CRI80
340 lm

PAR16 LAMP 3000K CRI80
340 lm

LICHTVERDELING





WEVER & DUCRÉ LIGHTING

TUBE WALL 1.0 PAR16

711120A0

LAMPEN

PAR16 LED LAMP

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
2700K | >80 CRI | GU10 | 220-240VAC	Zilver		50·55	905227S2
3000K | >80 CRI | GU10 | 220-240VAC	Zilver		50·55	905227S4

PAR16 LED LO LAMP

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
2700K | CRI >90 | GU10 | 90-240VAC	Zwart		50·55	909228B3
3000K | CRI >90 | GU10 | 90-240VAC	Zwart		50·55	909228B5

['711120A0'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com