



PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Vierkanten downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; zachte randen; oppervlak Matzwart; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9011; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; binnenreflector optioneel verkrijgbaar; lamp niet inbegrepen;



ARMATUUR

Plafond
Opbouw
Matzwart
RAL 9011 ^a
IP20
Interieur

LAMP

lamp PAR16
aansluiting GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 80 / 90 / 90

Optisch

UGR ≤ 19

Elektrisch

100 - 240 V
Klasse 1

Fysiek

lengte 70 mm
breedte 70 mm
hoogte 82 mm
0.16 kg

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.




GEMETEN LAMPEN

PAR16 LAMP 2700K CRI90
425 lm

PAR16 LAMP 3000K CRI90
445 lm

PAR16 LAMP 2700K CRI80
355 lm

LICHTVERDELING



**OPTISCHE ACCESSOIRES****Binnenreflector**

Type	Kleur	Spanning	Artikel nummer
DOCUS mini max. 10W	Zwart		900199B2
DOCUS mini max. 10W	Goud		900199G2
DOCUS mini max. 10W	Wit		900199W2

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

Type	Kleur	Spanning	Artikel nummer
			W901228B3
			W901228B5

LAMPEN**PAR16 LED lamp**

Type	Kleur	Spanning	Ø-H (MM)	Artikel nummer
2700K >90 CRI GU10	Wit		50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10	Wit		50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10	Zilver		50-55	905227S2
3000K >80 CRI GU10	Zilver		50-55	905227S4