



PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Ronde downlight van gegoten aluminium, voor plafondbinbouw; oppervlak Mat wit; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9010; gereedschapsloze installatie met behulp van springveren; geschikt voor plafonddikte van 4-25 mm; inbouwdiepte 85mm; stralingshoek 30°; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; UGR ≤ 16 ; beschermingsgraad IP65; Klasse 3; IC-waarde; driver niet inbegrepen; lichtbron niet vervangbaar;



ARMATUUR

Plafond
Ingebouwd
Mat wit
RAL 9010 ^a
IP65
IC rated
Exterieur
470 lm / 500mA

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 55000h
 ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
525 lm / 500mA
128 lm/W ^b
4.1 W ^b

OPTISCH

Medium (standard)
stralingshoek 30°
CIE flux code: 99 100 100 100 100

ELEKTRISCH

excl. driver
8 V
Klasse 3

FYSIEK

diameter 57 mm
hoogte 55 mm
0.09 kg
springveren


UITSPARING

diameter 50-52 mm
min. plafonddikte 4 mm
max. plafonddikte 25 mm
Inbouwdiepte 85 mm

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

^b Zonder elektrische en optische verliezen

LICHTVERDELING





KEGELDIAGRAM

medium (standard) **500mA**

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1360	0.54
2	340	1.07
3	150	1.61
4	90	2.15
5	50	2.68

Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.96	0.92	0.88	0.85	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Onderhoudsfactor

LMF^a Behoudfactor armatuur

RSMF^a Onderhoudsfactor ruimte

LLMF Lumenbehoudfactor lichtbron

LSF Overlevingsfactor lichtbron

^aVolgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

DRIVER

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
6W 500mA 3-12V 100-240VAC		3-12V	68·35·21	90214201
6W 500mA 6-12V 100-240VAC		6-12V	55·39·22	90214202
7W 500mA 5-14.5V IP67 100-240VAC		5-14.5V	57·41·24	90214301
6W 500mA 3-12V phase cut TE IP65 110-277VAC		3-12V	40·27·20	90224201
6.5W 500mA 7-13V phase-cut dim 220-240VAC		7-13V	122·41·23	90224301