



PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Cilindrische armatuur van gegoten aluminium, voor wandopbouw; oppervlak Antraciet grijs; gepoedercoat; mat textuur; RAL 7016; lichtemissie boven of onder; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; stralingshoek 36°; beschermingsgraad IP65; Klasse 1; lichtbron niet vervangbaar;



ARMATUUR

Wand
Opbouw
Antraciet grijs
RAL 7016 ^a
IP65
Exterieur
555 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Medium (standard)
stralingshoek 36°
CIE flux code: 96 99 100 100
100


ELEKTRISCH

phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 5.9 W
Klasse 1

FYSIEK

diameter 50 mm
hoogte 76 mm
0.25 kg

LICHTVERDELING



^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.