



PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID


DATUM



IP65



Rechthoekige aluminium armatuur voor wandopbouw; oppervlak Matzwart; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9011; lichtemissie boven of onder; stralingshoek 38°; PCB; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP65; Klasse 1; lichtbron niet vervangbaar;



ARMATUUR

Wand

Opbouw

Matzwart

RAL 9011^a

IP65

Exterieur

530 lm

LED MODULE

3000 K

CRI ≥ 90

L70 / 55000h

≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Medium (standard)

stralingshoek 38°

CIE flux code: 96 99 100 100

100

ELEKTRISCH

phase-cut dim

220 - 240 V

systeem 5.9 W

Klasse 1

FYSIEK

lengte 50 mm


breedte 50 mm

hoogte 85 mm

0.24 kg

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

LICHTVERDELING




Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.95	0.91	0.86	0.82	0.79
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMF ^a	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF ^a	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

^aVolgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.