



PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



IP67



Ronde armatuur voor vloerinbouw van roestvrij staal en glas;
oppervlak Inox; No matching RAL; inbouwdiepte 60mm; PCB;
lichtkleur 3000 K; CRI ≥ 80 ; stralingshoek 16°; beschermingsgraad
IP67; Klasse 3; driver niet inbegrepen; lichtbron niet vervangbaar;



ARMATUUR

Vloer
Ingebouwd
Inox
Geen overeenkomende RAL
IP67
IK07
Exterieur
90 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 80
L70 / 60000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Narrow
stralingshoek 16°
UGR ≤ 10
CIE flux code: 17 34 51 0 100

ELEKTRISCH

excl. driver
3 V
Klasse 3


FYSIEK

diameter 25 mm
hoogte 42 mm
0.05 kg

UITSPARING

diameter 22-24 mm
Inbouwdiepte 60 mm

LICHTVERDELING





Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.98	0.97	0.97	0.96
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMF ^a	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF ^a	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

^aVolgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

DRIVER

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
4.2W 350mA 3-12V IP66 100-240VAC		3-12V	38-29-23	90213101