



PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Systeemarmatuur voor wand- of plafondopbouw of pendeluitvoering (2000 mm kabelophanging als accessoire beschikbaar); oppervlak Mat wit; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9010; kap in opaal PMMA; PCB; DALI dim; lichtkleur 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;



ARMATUUR

Plafond
Opbouw
Mat wit
RAL 9010 ^a
IP20
Interieur
1170 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
2340 lm
127 lm/W ^b

OPTISCH

Opal
CIE flux code: 48 80 96 100
100


ELEKTRISCH

DALI-2
220 - 240 V
systeem 21.7 W
Klasse 1

FYSIEK

lengte 1458 mm
breedte 30 mm
hoogte 80 mm
1.7 kg

LICHTVERDELING



^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

^b Zonder elektrische en optische verliezen


Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.95	0.92	0.9	0.87
LSF	1	1	1	1	1

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Onderhoudsfactor

LMF^a Behoudfactor armatuur

RSMF^a

Onderhoudsfactor ruimte

LLMF

Lumenbehoudfactor lichtbron

LSF

Overlevingsfactor lichtbron

^aVolgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

TRACK ACCESSOIRES
AANSLUITPUNT

TYPE	KLEUR	SPANNING	ARTIKEL NUMMER
ELLO	Zwart		900190B1
ELLO	Wit		900190W1

VOEDING VOOR DALI

TYPE	KLEUR	SPANNING	LENGTE (MM)	ARTIKEL NUMMER
ELLO	Wit		2000	90018012
ELLO	Zwart		2000	90018013

OPHANGKABEL 2.0M

TYPE	KLEUR	SPANNING	LENGTE (MM)	ARTIKEL NUMMER
ELLO			2000	90015102