



PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID


DATUM



IP65



Armatuur van gegoten aluminium voor vloermontage; oppervlak Matzwart; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9011; directe lichtverdeling; PCB; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP65; Klasse 1; bevestigingssokkel niet inbegrepen; driver inbegrepen; inclusief 1300mm kabel; lichtbron niet vervangbaar; driver vervangbaar door eindgebruiker;



ARMATUUR

Vloer

Opbouw

Matzwart

RAL 9011 ^a

IP65

Exterieur

1350 lm

LED MODULE

3000 K

CRI ≥ 80

L80 / 60000 h

≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Asymetric

CIE flux code: 61 91 99 100 100

ELEKTRISCH

phase-cut dim

220 - 240 V

systeem 20.6 W

Klasse 1


FYSIEK

diameter 134 mm

hoogte 30 mm

1.16 kg

LICHTVERDELING



^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.



Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.97	0.93	0.89	0.86	0.82
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF ^a	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

^aVolgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

BASIS

POLE 170

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
met montageplaat	Antraciet grijs		160-91-170	910013A0
met montageplaat	Zwart		160-91-170	910013B0
met montageplaat	Brons		160-91-170	910013Q0
met betonvloerbevestiging	Antraciet grijs		130-30-170	910073A0
met betonvloerbevestiging	Zwart		130-30-170	910073B0
met betonvloerbevestiging	Brons		130-30-170	910073Q0

POLE 270

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
met montageplaat	Antraciet grijs		160-91-270	910014A0
met montageplaat	Zwart		160-91-270	910014B0
met montageplaat	Brons		160-91-270	910014Q0
met betonvloerbevestiging	Antraciet grijs		130-30-270	910074A0
met betonvloerbevestiging	Zwart		130-30-270	910074B0
met betonvloerbevestiging	Brons		130-30-270	910074Q0

POLE 470

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
met montageplaat	Antraciet grijs		160-91-470	910016A0
met montageplaat	Zwart		160-91-470	910016B0
met montageplaat	Brons		160-91-470	910016Q0
met betonvloerbevestiging	Antraciet grijs		130-30-470	910076A0
met betonvloerbevestiging	Zwart		130-30-470	910076B0
met betonvloerbevestiging	Brons		130-30-470	910076Q0

POLE 670

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
met montageplaat	Antraciet grijs		160-91-670	910018A0
met montageplaat	Zwart		160-91-670	910018B0
met montageplaat	Brons		160-91-670	910018Q0
met betonvloerbevestiging	Antraciet grijs		130-30-670	910078A0
met betonvloerbevestiging	Zwart		130-30-670	910078B0
met betonvloerbevestiging	Brons		130-30-670	910078Q0


POLE 870

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
met montageplaat	Antraciet grijs		160·91·870	910010A0
met montageplaat	Zwart		160·91·870	910010B0
met montageplaat	Brons		160·91·870	910010Q0
met betonvloerbevestiging	Antraciet grijs		130·30·870	910070A0
met betonvloerbevestiging	Zwart		130·30·870	910070B0
met betonvloerbevestiging	Brons		130·30·870	910070Q0