



PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Ronde armatuur voor vloerinbouw van roestvrij staal en glas; oppervlak Inox; No matching RAL; inbouwdiepte 185mm; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; stralingshoek 38°; beschermingsgraad IP67; Klasse 2; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;



ARMATUUR

Vloer
Ingebouwd
Inox
Geen overeenkomende RAL
IP67
IK09
Exterieur
1260 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Medium (standard)
stralingshoek 38°
UGR ≤ 10
CIE flux code: 36 58 79 0 100
 $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

ELEKTRISCH

phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 16.1 W
Klasse 2


FYSIEK

diameter 160 mm
hoogte 139 mm
1.43 kg

UITSPARING

Inbouwdiepte 185 mm

LICHTVERDELING





MONTAGEACCESSOIRES

GRONDBEHUIZING

TYPE

MAP 1.6 | CHART 1.6 | MAP ASYM 1.6 | CHART
ASYM 1.6

KLEUR

SPANNING

Ø-H (MM)

ARTIKEL NUMMER

213-175

90012204