



PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Ronde armatuur voor vloerinbouw van roestvrij staal en glas; oppervlak Inox; No matching RAL; inbouwdiepte 135mm; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; stralingshoek 35°; beschermingsgraad IP67; Klasse 2; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;



ARMATUUR

Vloer
Ingebouwd
Inox
Geen overeenkomende RAL
IP67
IK08
Exterieur
685 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Medium (standard)
stralingshoek 35°
UGR ≤ 10
CIE flux code: 23 46 70 0 100
 $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

ELEKTRISCH

phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 8.0 W
Klasse 2


FYSIEK

diameter 85 mm
hoogte 120 mm
0.7 kg

UITSPARING

Inbouwdiepte 135 mm

LICHTVERDELING





MONTAGEACCESSOIRES

GRONDBEHUIZING

TYPE

MAP 0.9 | CHART 0.9 | BLINK 2.0

KLEUR

SPANNING

Ø-H (MM)

132-125

ARTIKEL NUMMER

90012202