



PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID


DATUM



IP65



Vierkanten aluminium armatuur voor wandinbouw; oppervlak Antraciet grijs; gepoedercoat; mat textuur; RAL 7016; inbouwdiepte 40 mm; geschikt voor plafonddikte van min. 12 mm; PCB 3-step binning; lichtkleur 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; beschermingsgraad IP65; Klasse 3; driver niet inbegrepen; lichtbron niet vervangbaar;



ARMATUUR

Wand
Ingebouwd
Antraciet grijs
RAL 7016^a
IP65
Exterieur
76 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Asymetric
CIE flux code: 64 88 98 99 100

ELEKTRISCH

excl. driver
24 V
Klasse 3

FYSIEK


lengte 80 mm
breedte 16 mm
hoogte 80 mm
0.24 kg

UITSPARING

lengte 66 mm
breedte 66 mm
min. plafonddikte 12 mm
Inbouwdiepte 40 mm

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

LICHTVERDELING



**MONTAGEACCESSOIRES****BETONBEHUIZING**

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
ORIS 0.8 RETO 0.8			69-69-61	90012046

INBOUWBEHUIZING INCL. PLAASTERKIT

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
ORIS 0.8 RETO 0.8			109-109-74	90012047

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES**DRIVER**

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
35W 24V IP67 100-277VAC		24V	175-31-43	90212802
50W 24V IP67 100-277VAC		24V	110-63-32	90212803
100W 24V IP67 100-277VAC		24V	178-68-39	90212903
100W 24V IP67 110-240VAC		24V	153-63-32	90212904