



PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Aluminium armatuur voor wandopbouw; oppervlak Matzwart + Champagne; gepoedercoat, mat textuur + natgelakt, semi glossy; No matching RAL; opaal PMMA diffuser; PCB; phase-cut dim; lichtkleur 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Colour Rendering Index) ≥ 90 ; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; driver inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;

ARMATUUR

Wand
Opbouw
Matzwart + Champagne
Geen overeenkomende RAL
IP20
Interieur
450 lm

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
600 lm
164 lm/W^a

OPTISCH

Opal
CIE flux code: 11 35 66 50 100



ELEKTRISCH

phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 5.2 W
Klasse 1

FYSIEK

diameter 9 mm
hoogte 623 mm
0.15 kg

LICHTVERDELING



^a Zonder elektrische en optische verliezen


Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.97	0.95	0.93	0.92
LSF	1	1	1	1	1

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Onderhoudsfactor

LMF^a Behoudfactor armatuur

RSMF^a

Onderhoudsfactor ruimte

LLMF

Lumenbehoudfactor lichtbron

LSF

Overlevingsfactor lichtbron

^aVolgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

MONTAGEACCESSOIRES
WALL/BASE SPACER

TYPE	KLEUR	SPANNING	L-B-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
FINLIN	Zwart		45-26-18	900195B0