



PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Vierkanten armatuur voor wandopbouw van aluminium; oppervlak Champagne geborsteld; No matching RAL; directe/indirecte lichtverdeling; lampfitting G9; lamptype QT14; max. 75W; 100 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1;

ALGEMEEN

Wand
Opbouw
Champagne geborsteld
Geen overeenkomende RAL
IP20
Interieur

LED

lamp QT14
aansluiting G9
max. per socket 5.0 W

OPTISCH


Variable

ELEKTRISCH

100 - 240 V
Klasse 1

FYSIEK

lengte 100 mm
breedte 100 mm
hoogte 100 mm
0.66 kg



**OPTISCHE ACCESSOIRES****KLEPPEN**

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
BOX RAY QT14	Wit		66·88·75	900401W0

LAMPEN**QT14 LED LAMP**

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
2700K G9 220-240VAC			15·52	9010G802
3000K CRI >90 G9 220-240VAC	Helder		17·54	9019G703
3000K CRI >90 G9 110-130VAC	Helder		17·54	9080G805