WEVER & DUCRÉ LIGHTING

BOX mini 1.0 PAR16

258120M0

PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Vierkanten downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; oppervlak Champagne geborsteld; No matching RAL; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; binnenreflector optioneel verkrijgbaar; lamp niet inbegrepen;



ARMATUUR

Plafond
Opbouw
Champagne geborsteld
Geen overeenkomende RAL
IP20
Interieur

LAMP

lamp PAR16
aansluiting GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 80 / 90 / 90

OPTISCH

UGR ≤ 19

ELEKTRISCH

100 - 240 V
Klasse 1

FYSIEK

lengte 70 mm
breedte 70 mm
hoogte 82 mm
0.16 kg


GEMETEN LAMPEN


PAR16 LAMP 3000K CRI90
450 lm


PAR16 LAMP 2700K CRI90
430 lm

PAR16 LAMP 2700K CRI80
360 lm

LICHTVERDELING







WEVER & DUCRÉ LIGHTING

BOX mini 1.0 PAR16

258120M0

OPTISCHE ACCESSOIRES

BINNENREFLECTOR

TYPE	KLEUR	SPANNING	ARTIKEL NUMMER
BOX mini | max. 10W	Zwart		900199B1
BOX mini | max. 10W	Goud		900199G1
BOX mini | max. 10W	Champagne		900199M1
BOX mini | max. 10W	Brons		900199Q1
BOX mini | max. 10W	Wit		900199W1

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

TYPE	KLEUR	SPANNING	ARTIKEL NUMMER
			W901228B3
			W901228B5

LAMPEN

PAR16 LED LAMP

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
2700K | >90 CRI | GU10 | 220-240VAC	Wit		50·60	901228W3
3000K | >90 CRI | GU10 | 220-240VAC	Wit		50·60	901228W5
2700K | >80 CRI | GU10 | 220-240VAC	Zilver		50·55	905227S2
3000K | >80 CRI | GU10 | 220-240VAC	Zilver		50·55	905227S4
2700K | CRI >90 | GU10 | 90-240VAC	Zwart		50·60	908228B3
3000K | CRI >90 | GU10 | 90-240VAC	Zwart		50·60	908228B5
2700K | CRI >90 | GU10 | 90-240VAC	Wit		50·60	908228W3
3000K | CRI >90 | GU10 | 90-240VAC	Wit		50·60	908228W5

['258120M0'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com