



PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Ronde aluminium armatuur voor plafondbinbouw; kap in opaal PMMA; oppervlak Matzwart; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9011; gereedschapsloze installatie met behulp van bladveren; inbouwdiepte 50 mm; geschikt voor plafonddikte van 4-22 mm; PCB 3-step binning; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; beschermingsgraad IP44; Klasse 1; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;



ARMATUUR

Plafond
Ingebouwd
Matzwart
RAL 9011^a
vooraan IP44
achteraan IP20
Interieur
1060 lm

LED Module

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 60000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
1440 lm
117 lm/W^b

Optisch

Opal
CIE flux code: 46 77 94 100
100

Elektrisch

phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 12.3 W
Klasse 1

Fysiek

diameter 210 mm
hoogte 48 mm
0.64 kg
springveren

Uitsparing

diameter 202-205 mm
min. plafonddikte 4 mm
max. plafonddikte 22 mm
Inbouwdiepte 50 mm

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

^b Zonder elektrische en optische verliezen

LICHTVERDELING

