




PROJEKT

TYP

NOTIZEN

ANZAHL

DATUM



3 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Signal Schwarz; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

ALLGEMEIN

Decke _____
 Abgehängt _____
 Mattschwarz _____
 IP20 _____
 Innen _____
 3490 lm _____
 CIE flux code: 23 50 78 50 100 _____

LED

2700 K _____
 L80 / 100000h _____

OPTISCH


Opal _____

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim _____
 220 - 240 V _____
 System 60 W _____
 Klasse 2 _____

ABMESSUNGEN

Durchmesser 756 mm _____
 Höhe 25 mm _____
 1,84 kg _____



[271782B3] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.


Wartungsfaktor

| | | | | | |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Betriebsdauer [h] | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
| LLMF | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.91 |
| LSF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

MF $LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$

MF Wartungsfaktor

LMF^a Leuchtenwartungsfaktor

RSMF^a Raumwartungsfaktor

LLMF Lampenlichtstromwartungsfaktor

LSF Lampenlebensdauerfaktor

^aLaut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

ELEKTRISCHES ZUBEHÖR
Verbinder 0,3 m

| Typ | Farbe | Länge (MM) | Artikelnummer |
|------|---------|------------|---------------|
| KUJO | Schwarz | 300 | 915210B0 |
| KUJO | Weiß | 300 | 915210W0 |

Verbinder 0,6 m

| Typ | Farbe | Länge (MM) | Artikelnummer |
|------|---------|------------|---------------|
| KUJO | Schwarz | 600 | 915211B0 |
| KUJO | Weiß | 600 | 915211W0 |

Verbinder 0,9 m

| Typ | Farbe | Länge (MM) | Artikelnummer |
|------|---------|------------|---------------|
| KUJO | Schwarz | 900 | 915212B0 |
| KUJO | Weiß | 900 | 915212W0 |

Verbinder 1,2 m

| Typ | Farbe | Länge (MM) | Artikelnummer |
|------|---------|------------|---------------|
| KUJO | Schwarz | 1200 | 915213B0 |
| KUJO | Weiß | 1200 | 915213W0 |