



PROJEKT

TYP

NOTIZEN

ANZAHL

DATUM



Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Bronze; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

ALLGEMEIN

Decke
 Aufbau
 Mattschwarz + Bronze
 IP20
 Innen
 440 lm

LED

2700 K
 CRI ≥ 90
 initial MacAdam ≤ 2 SDCM
 initial MacAdam ≤ 2 SDCM

OPTISCH

Standard
 Ausstrahlwinkel 30°

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim
 220 - 240 V
 System 8.0 W
 Klasse 1

ABMESSUNGEN

Durchmesser 70 mm
 Höhe 85 mm
 0.19 kg

