



PROJEKT

TYP

NOTIZEN

ANZAHL

DATUM



Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

ALLGEMEIN

Decke _____
 Aufbau _____
 Mattschwarz _____
 IP20 _____
 Innen _____
 440 lm _____

LED

2700 K _____
 CRI ≥ 90 _____
 initial MacAdam ≤ 2 SDCM _____
 initial MacAdam ≤ 2 SDCM _____

OPTISCH

Standard _____
 Ausstrahlwinkel 30° _____

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim _____
 220 - 240 V _____
 System 8.0 W _____
 Klasse 1 _____

ABMESSUNGEN

Durchmesser 70 mm _____
 Höhe 85 mm _____
 0.19 kg _____

