



PROJEKT

TYP

NOTIZEN

ANZAHL

DATUM



Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie fur hochste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI \geq 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrucklicher Genehmigung austauschbar;

ALLGEMEIN

Decke _____
 Abgehangt _____
 Kupfer _____
 IP20 _____
 Innen _____
 570 lm _____

LED

colour warm dimming _____
 1800 K - 3000 K _____
 CRI \geq 90 _____
 initial MacAdam \leq 2 SDCM _____

OPTISCH

Standard _____
 Ausstrahlwinkel 36° _____

ELEKTRISCH

exkl. Netzgerat _____
 24 V _____
 System 7.0 W _____
 Klasse 3 _____

ABMESSUNGEN

Durchmesser 67 mm _____
 Hohle 300 mm _____
 0.76 kg _____

